

Product sheet



Versie: 1.0
Release datum: 7 mei 2021
Product: TZ8000/2969
Omschrijving: CQ-Magneetcontact EMK46

Toepassing: Het CQ-Magneetcontact EMK46 is een magneetcontact inclusief in- en opbouwbehuizing dat gebruikt kan worden voor deurstand signalering. Bij het openen van de deur wordt een melding verstuurd. Hierdoor leent het magneetcontact zich perfect voor toepassingen met betrekking tot dwaaldetectie en kamermonitoring. Door de strakke vormgeving is montage bij de deur niet storend.

Aansluitingen: Het CQ-magneetcontact kan via een I/O module of RF-Contact input module gekoppeld worden aan de OCC | Gateway en aan de NetBOX 3 IO-Extender.

Afbeeldingen:



Voorzijde

Technische specificaties

Inhoud verpakking:	CQ-Magneetcontact (1x); Inbouwmateriaal (1x); Opbouwmateriaal (1x)
Uitvoering:	Wit
Contact type:	NC contact (bij gesloten deur)
Max. schakelspanning:	40 VDC
Max. Schakelstroom:	500 mA
Max. Schakelvermogen:	6 W
Max. Overgangswaerstand:	0.5 ohm
Doorslagspanning:	>250V
Kabel:	LIYY 4 x 0.14 mm ² CU vertint
Kabelkleur:	Wit
Afmeting contact:	Ø 8 x 31 mm
Afmeting kabel:	Ø 3,2 mm
Plastic tube:	Ø 8 x 20 mm Neodym, axial polarized
Materiaal behuizing:	PBT-GF, S-B or A-B-S
Werktemperatuur:	-25 °C to +70 °C

Certificering en normering

Europa	CE
Standaarden	VdS – environmental class IV. IP67

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/productsupport.