

## Product sheet



Versie: 1.0  
Release datum: 7 mei 2021  
Product: TZ4086/05  
Omschrijving: CQ-Luidspreker

Toepassing: Deze luidsprekerunit kan worden aangesloten op de 3-polige connector van de CQ-Microfoon om audioverbindingen te faciliteren. De unit dient te worden ingebouwd in een U50 inbouwdoos of in een opbouwdoos van het merk Busch - Jager.

User interface: De luidspreker bevindt zich aan de voorzijde van de unit en heeft een frequentiebereik van 230 – 15000 Hz.

Aansluitingen: De luidsprekerunit is voorzien van een aansluitkabel met een 3-polige connector voor het koppelen op de CQ-Microfoon. Dit kan alleen de Eurocom gecertificeerde microfoon zijn vanwege het borgen van een goede audiokwaliteit en minimaal volume. Via de microfoonunit is de luidspreker verbonden met een OCC | Gateway, NetBOX 3 of Audio-Extender.

Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

## Technische Specificaties

Inhoud verpakking:	CQ-Luidspreker (1x); Instructielink (1x)
Uitvoering:	Wit
Afmetingen (B x H x D):	70 x 70 x 30 (mm)
Merk raam- en opbouwdoos:	Busch – jager
Maat inbouwdoos:	U50
Aansluitkabel:	3-polige connector
Impedantie:	4 Ohm
Frequentiebereik:	230-15000 Hz.
Voeding:	Via microfoonaansluiting
Stroomverbruik:	1-2 Watt nominale max power

## Aansluitschema

3-polige connector – naar CQ-Microfoon

1. Luidsprekerunit TZ4086/05 +
2. Luidsprekerunit TZ4086/05 -
3. Niet gebruikt

## Certificering en normering

Europa	CE
Standaarden	ISO9001:2008 NEN-EN IEC 6100-6-1:2007 NEN-EN IEC 6100-6-3:2007 NEN-EN IEC 6100-4-2:2009 NEN-EN IEC 6100-4-3:2006 NEN-EN IEC 6100-4-4:2012 NEN-EN IEC 6100-4-5:2014 NEN-EN IEC 6100-4-6:2014 ETSI EN 300 220-1 V2.2.4 (2012-01) ETSI EN 300 220-2 V2.2.4 (2012-05) EN 50134-1 (2002) EN 50134-2 (1999)

## Aansluitvoorbeeld

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op [www.eurocom-group.eu/productsupport](http://www.eurocom-group.eu/productsupport).

