

## **Technische gegevens Optiscan 37 serie**

### **Optisch**

Bereik	5m
Openingshoek	90°
Detector	Twee element pyro-electrische sensor
Instelbare inloop vertraging	1, 3 of 5 seconde

### **Elektrisch**

Voeding	12V / 0.6A adapter.
Stroom verbruik	11 µA @ stand-by, 20 mA @ alarm
LED	LED groen voor 2 seconden tijdens alarmtransmissie
Blokeringtimer	15 seconden na laatste beweging (om onnodige oproepen te voorkomen)

### **Draadloos**

Frequentie	868,95 MHz
Codering	24 bits vaste ID code
Batterij bewaking	Automatisch melding van lage batterij spanning tijdens alarmmeldingen
Zendbereik	+/- 30 meter, echter sterk gebouw afhankelijk

### **Omgeving**

Werktemperatuur	-10° C tot 50° C
RFI Protectie	> 20 V/m tot 1000 MHz.

### **Behuizing**

Kleur	RAL 7047
Materiaal	PC/ABS Alloy
Brandklasse	UL94 V0

### **Overige**

Gewicht	162 gram
Afmetingen voet	104 x 101 mm
Hoogte	187 mm
Afmeting verpakking	192 x 120 x 117 mm